



# Светильник Econex PowerX 120 D90 5000K

Артикул: 1912001



|  |                  |
|--|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (200-277) В |
| Частота питания                        | 47-63 Гц         |
| Мощность                               | 117 Вт           |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.96             |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток                         | 17150 лм         |
| Световая отдача светильника            | 147 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 5000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 70             |
| Тип КСС                                | косинусная       |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1%         |
| Способ установки светильника           | подвесной        |
| Климатическое исполнение               | УХЛ2             |
| Степень защиты                         | IP65             |
| Температурный режим при эксплуатации   | от -60 до +40 °С |
| Цвет корпуса                           | черный           |
| Вес                                    | 6,8 кг           |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 220x200x380 мм   |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60 месяцев       |

## СЕРИЯ POWERX

Высокоэффективная серия светильников для освещения производственных помещений с высотой подвеса от 8 до 60 метров и тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация), а также складов стеллажного хранения, логистических комплексов

Модель обладает высокой эффективностью 147 лм/вт, которая позволит создавать осветительные установки с максимальными показателями энергоэффективности. Разработчики уделили особое внимание надежности и создали продукт, который будет работать долгие годы без существенного снижения светового потока даже в самых тяжелых условиях эксплуатации