Светильник Econex Road 160 W3 5000К

Артикул: 2116014



Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	140 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Пусковой ток	1,6 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	19100 лм
Световая отдача светильника	136 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая осевая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	консольный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP67
Температурный режим при эксплуатации	от -60 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	7,9 кг
Габариты (ДхШхВ)	940x195x100 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев

СЕРИЯ ROAD

Уличные светильники серии Road сочетают оригинальный дизайн и высокое качество света, которые помогают оживить улицы и территории современного город

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235

© 2019. Econex, Производство осветительных приборов