# Светильник Econex Universal 50 D120 IP20 5000K

Артикул: 3105001

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

## Параметры

### Светотехнические

| | |
|---|---|
| Световой поток, лм | 5600 лм |
| Световая отдача, лм/Вт | 133 лм/Вт |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип источника света | СД |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее | 75 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1 |

### Электротехнические

| | |
|---|---|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.97 |
| Потребляемая мощность, Вт | 42 Вт |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 (176–264) |
| Частота питающей сети, Гц | 50–60 |

## Параметры

### Эксплуатационные

| | |
|---|---|
| Гарантийный срок, месяцев | 60 |
| Климатическое исполнение светильника | УХЛ4 |
| Степень защиты светильника | IP20 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С | +5 до +40 |

### Конструктивные

| | |
|---|---|
| Масса, кг, не более | 2,5 кг |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 1010×65×80 |
| Способ установки светильника | Универсальный |
| Цвет корпуса | серый |