

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Universal 75 D120 IP20 5000K EM

Артикул: 3107503



Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 8400 лм        |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 133 лм/Вт      |
| Цветовая температура, К                             | 5000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 75             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1              |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.97           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 63 Вт          |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 (176–264) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60          |

#### Исполнение

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Блок аварийного питания EM 1ч | Да |
|-------------------------------|----|

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60        |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ4      |
| Степень защиты светильника                                             | IP20      |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °С | +5 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Масса, кг, не более                 | 4,9 кг        |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 1510×65×80    |
| Способ установки<br>светильника     | Универсальный |
| Цвет корпуса                        | серый         |