



Светильник Econex Universal 150 D120 IP20 4000K EM

Артикул: 3115007



Модель	Длина	Высота	Ширина
Econex Universal 150	1500	65	80
Econex Universal 300	3000	65	80
Econex Universal 450	4500	65	80
Econex Universal 600	6000	65	80

СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	125 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.98
Пусковой ток	1,2 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	16800 лм
Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температурный режим при эксплуатации	от +5 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	8,8 кг
Габариты (ДхШхВ)	3010x65x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Аварийный блок питания (EM)	Да