



Светильник Econex Universal 25 D120 IP65 5000K

Артикул: 3102509



| Наименование | L, мм | H, мм |
|---------------------|-------|-------|
| Econex Universal 25 | 500 | 300 |
| Econex Universal 50 | 1000 | 600 |
| Econex Universal 75 | 1500 | 900 |
| Econex Universal 90 | 2000 | 1200 |

СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

| | |
|----------------------------------------|------------------|
| Напряжение сети | ~220 (176-264) В |
| Частота питания | 50-60 Гц |
| Мощность | 21 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.98 |
| Пусковой ток | 0,4 А |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 2800 лм |
| Световая отдача светильника | 133 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 75 |
| Тип КСС | косинусная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1% |
| Способ установки светильника | универсальный |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -40 до +40 °С |
| Цвет корпуса | серый |
| Вес | 1,35 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 510x65x80 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |