



# Светильник Econex PowerX Ex 30 D60 5000K

Артикул: 1603003



СЕРИЯ POWERX EX

Серия взрывозащищенных светильников 1-го класса с эффективностью более 120 лм/Вт предназначена для освещения взрывоопасных зон на предприятиях нефтегазовой, нефтехимической промышленности и др. Высота подвеса может достигать 60 метров

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (176-264) В |
| Частота питания                        | 50-60 Гц         |
| Мощность                               | 27 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.95             |
| Пусковой ток                           | 0,4 А            |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток                         | 3600 лм          |
| Световая отдача светильника            | 133 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 5000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 75             |
| Тип КСС                                | глубокая         |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1%         |
| Способ установки светильника           | универсальный    |
| Климатическое исполнение               | УХЛ2             |
| Степень защиты                         | IP65             |
| Температурный режим при эксплуатации   | от -60 до +40 °С |
| Цвет корпуса                           | черный           |
| Вес                                    | 3 кг             |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 260x115x330 мм   |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60 месяцев       |
| Взрывозащита 1ExmIICT6                 | Да               |