

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Downlight 20 4000K EM

Артикул: 1302006



Светильники серии Econex Downlight предназначены для установки в коридорах, вестибюлях, коридорах, холлах, фойе, магазинах, автосалонах, торговых центрах и любых офисных, административных помещений. Отличная альтернатива потолочным светильникам с компактным люминесцентными лампами (КЛЛ)

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	2100 лм
Световая отдача, лм/Вт	110 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	75
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	19 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	45–65

Исполнение

Блок аварийного питания EM 1ч	Да
-------------------------------	----

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP20
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	0,6 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	Ø85×55
Способ установки светильника	Встраиваемый
Цвет корпуса	белый