



Светильник Econex Universal 25 D60 IP20 5000K AN

Артикул: 3102518



Наименование	L, мм	H, мм
Econex Universal 25	500	300
Econex Universal 50	1000	600
Econex Universal 75	1500	900
Econex Universal 90	2000	1200

СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	21 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.98
Пусковой ток	0,4 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	2800 лм
Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температурный режим при эксплуатации	от +5 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	1,35 кг
Габариты (ДхШхВ)	510x65x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Да