




# Светильник Econex Universal 25 D60 IP20 4000K

Артикул: 3102521



| Наименование         | L, мм | R, мм |
|----------------------|-------|-------|
| Econex Universal 25  | 500   | 300   |
| Econex Universal 50  | 1000  | 600   |
| Econex Universal 75  | 1500  | 900   |
| Econex Universal 100 | 2000  | 1200  |

## СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (176-264) В |
| Частота питания                        | 50-60 Гц         |
| Мощность                               | 21 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.98             |
| Пусковой ток                           | 0,4 А            |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток                         | 2800 лм          |
| Световая отдача светильника            | 133 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 4000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 75             |
| Тип КСС                                | глубокая         |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1%         |
| Способ установки светильника           | универсальный    |
| Климатическое исполнение               | УХЛ4             |
| Степень защиты                         | IP20             |
| Температурный режим при эксплуатации   | от +5 до +40 °С  |
| Цвет корпуса                           | серый            |
| Вес                                    | 1,35 кг          |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 510х65х80 мм     |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60 месяцев       |