



# Светильник Econex Universal 75 D60 IP65 4000K

Артикул: 3107529



Наименование	L, мм	H, мм
Econex Universal 25	500	300
Econex Universal 50	1000	600
Econex Universal 75	1500	900
Econex Universal 90	2000	1200

## СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	63 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.97
Пусковой ток	0,7 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	8400 лм
Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	3,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	1510x65x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев