



Светильник Econex Universal 75 D60 IP65 4000K EM

Артикул: 3107530



Модель	L, мм	H, мм
Универсал 75	750	65
Универсал 150	1500	65
Универсал 300	3000	65
Универсал 450	4500	65

СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	63 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.97
Пусковой ток	0,7 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	8400 лм
Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	4.9 кг
Габариты (ДхШхВ)	1510x65x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Аварийный блок питания (EM)	Да