



Светильник Econex Universal 150 D60 IP20 5000K

Артикул: 3115017



Наименование	L, mm	H, mm
Econex Universal 25	500	300
Econex Universal 50	1000	300
Econex Universal 75	1500	300
Econex Universal 150	3000	300

СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	125 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.98
Пусковой ток	1,2 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	16800 лм
Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температурный режим при эксплуатации	от +5 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	7,4 кг
Габариты (ДхШхВ)	3010х65х80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев