



# Светильник Econex Universal 150 D60 IP20 5000K AN

Артикул: 3115018



## СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	125 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.98
Пусковой ток	1,2 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	16800 лм
Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температурный режим при эксплуатации	от +5 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	7,4 кг
Габариты (ДхШхВ)	3010x65x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Да