



Светильник Econex Universal 150 D60 IP65 5000K

Артикул: 3115025



Назначение	L, mm	FL, mm
Econex Universal 25	500	800
Econex Universal 50	1000	800
Econex Universal 75	1500	800
Econex Universal 150	3000	1600x2

СЕРИЯ UNIVERSAL

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 134 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 10 метров. Конструкция позволяет устанавливать светильники в единую непрерывную световую линию, а также со степенью защиты IP65 в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения

Напряжение сети	220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	125 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Пусковой ток	1.4 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	16800 лм
Световая отдача светильника	133 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	7,4 кг
Габариты (ДхШхВ)	3010x65x80 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев