

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Board 12 D120 IP65

Артикул: 2201211



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	1700 лм
Световая отдача, лм/Вт	106 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	16 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	45–65

Эффективное освещение высоких рекламных щитов делает их заметнее, а рекламу – ярче и привлекательнее. Установка светодиодных прожекторов Econex Board позволит решить Вашу задачу

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,7 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	255×100×140
Способ установки светильника	Подвесной
Цвет корпуса	серый