



# Светильник Econex Energy 40 D60

Артикул: 2404013



## СЕРИЯ ENERGY

Светильники серии Econex Energy – это модельный ряд промышленных светильников. Алюминиевый профиль, применяемый в данной серии, обладает низким сопротивлением, высокой способностью рассеивать тепло, что обеспечивает комфортный температурный режим работы светодиодов и длительный срок службы

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (176-264) В |
| Частота питания                        | 45-65 Гц         |
| Мощность                               | 36 Вт            |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.95             |
| Пусковой ток                           | 0,4 А            |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток                         | 4900 лм          |
| Световая отдача светильника            | 136 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 5000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 75             |
| Тип КСС                                | глубокая         |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 1%         |
| Способ установки светильника           | подвесной        |
| Климатическое исполнение               | УХЛ1             |
| Степень защиты                         | IP67             |
| Температурный режим при эксплуатации   | от -60 до +40 °С |
| Цвет корпуса                           | серый            |
| Вес                                    | 3,2 кг           |
| Габариты (ДхШхВ)                       | 360x195x135 мм   |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60 месяцев       |