



Светильник Econex PowerX 360 D90 5000K

Артикул: 1936001



Напряжение сети	~220 (200–277) В
Частота питания	47–63 Гц
Мощность	351 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	51450 лм
Световая отдача светильника	147 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -60 до +40 °С
Цвет корпуса	черный
Вес	21,6
Габариты (ДхШхВ)	425x300x380 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев

СЕРИЯ POWERX

Высокоэффективная серия светильников для освещения производственных помещений с высотой подвеса от 8 до 60 метров и тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация), а также складов стеллажного хранения, логистических комплексов

Модель обладает высокой эффективностью 147 лм/вт, которая позволит создавать осветительные установки с максимальными показателями энергоэффективности. Разработчики уделили особое внимание надежности и создали продукт, который будет работать долгие годы без существенного снижения светового потока даже в самых тяжелых условиях эксплуатации