

Светильник Econex Basic PowerX 480 D90 5000K

Артикул: 3548001







Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	468 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	68600 лм
Световая отдача светильника	147 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -60 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	20,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	385x315x375 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев

СЕРИЯ BASIC POWERX

Базовая версия светильников серии Econex PowerX для освещения производственных помещений с высотой подвеса от 8 до 60 метров, которая разработана специально для тяжелых условий эксплуатации. Новая модель обладает высокой эффективностью 147 лм/Вт, которая позволяет создавать осветительные установки с максимальными показателями энергоэффективности.

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235

© 2019. Econex, Производство осветительных приборов