

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Spark 40 W3 5000K

Артикул: 3904031



Econex Spark – новая серия уличных светильников, которая обладает высокой степенью эффективности 141 лм/Вт, что позволяет достигать максимальных показателей энергоэффективности. Конструкторский отдел уделил особое внимание практичности и универсальности данного осветительного устройства, что делает его идеальным решением в уличном освещении.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	4900 лм
Световая отдача, лм/Вт	120 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая боковая (Ш)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Потребляемая мощность, Вт	41 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	45–65

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,3 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	380×125×100
Способ установки светильника	Консольный
Цвет корпуса	серый