
Светильник Econex Spark 30 W3 5000K

Артикул: 3903031







Econex Spark - новая серия уличных светильников, которая обладает высокой степенью эффективности 141 лм/Вт, что позволяет достигать максимальных показателей энергоэффективности. Конструкторский отдел уделил особое внимание практичности и универсальности данного осветительного устройства, что делает его идеальным решением в уличном освещении.

Напряжение сети	~220 (176-264) B
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	27 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Пусковой ток	0,4 A
Класс защиты от поражения током	
Тип источника света	СД
Световой поток	3800 лм
Световая отдача светильника	141 лм/Вт
Цветовая температура	5000 K
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	широкая боковая
Тип КСС Коэффициент пульсации светового потока Способ установки светильника	широкая боковая менее 1% консольный
Тип КСС Коэффициент пульсации светового потока	широкая боковая
Тип КСС Коэффициент пульсации светового потока Способ установки светильника Климатическое исполнение Степень защиты	широкая боковая менее 1% консольный
Тип КСС Коэффициент пульсации светового потока Способ установки светильника Климатическое исполнение Степень защиты Температурный режим при эксплуатации	широкая боковая менее 1% консольный УХЛ1
Тип КСС Коэффициент пульсации светового потока Способ установки светильника Климатическое исполнение Степень защиты Температурный режим при	широкая боковая менее 1% консольный УХЛ1 IP65
Тип КСС Коэффициент пульсации светового потока Способ установки светильника Климатическое исполнение Степень защиты Температурный режим при эксплуатации Цвет корпуса Вес	широкая боковая менее 1% консольный УХЛ1 IP65 от -40 до +40 °C серый 2,3 кг
Тип КСС Коэффициент пульсации светового потока Способ установки светильника Климатическое исполнение Степень защиты Температурный режим при эксплуатации Цвет корпуса	широкая боковая менее 1% консольный УХЛ1 IP65 от -40 до +40 °C серый 2,3 кг 380x125x100 мм

