

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Kvant 60 D60 5000K

Артикул: 3806011



Econex Kvant – новая серия промышленных светильников. Сочетает в себе лаконичный дизайн, высокую эффективность, обширный мощностной ряд и низкую стоимость люмена, все это позволяет обеспечивать различные конфигурации осветительных установок.

### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Световой поток, лм                                  | 7400 лм      |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 140 лм/Вт    |
| Цветовая температура, К                             | 5000         |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Глубокая (Г) |
| Тип источника света                                 | СД           |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 80           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1            |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.98           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 53 Вт          |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 (176–264) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 45–65          |

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 60            |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ1          |
| Степень защиты светильника                                             | IP65          |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °C | от -60 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Масса, кг, не более                 | 2,3 кг        |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 380×125×205   |
| Способ установки<br>светильника     | Универсальный |
| Цвет корпуса                        | серый         |