



Светильник Econex Basic Starline 60 D120 5000K

Артикул: 3606001



Модель	L (mm)	W (mm)	H (mm)	LF (mm)
Econex Basic Starline 20	652	75	63	300
Econex Basic Starline 30	1252	75	63	600
Econex Basic Starline 60	1552	75	63	700

СЕРИЯ BASIC STARLINE

Econex Basic Starline – бюджетная серия светодиодных светильников Econex, предназначенная для промышленных помещений с высотой подвеса до 6 м. Имеет матовый рассеиватель, который способствует равномерному светораспределению.

Напряжение сети	~220 В
Частота питания	50 Гц
Мощность	50 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Пусковой ток	0,6 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	5000 лм
Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -20 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	1,3 кг
Габариты (ДхШхВ)	1552x75x63 мм
Гарантийный срок, месяцев	36 месяцев