

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Basic Starline 30 D120 5000K

Артикул: 3603001



Econex Basic Starline – бюджетная серия светодиодный светильников Econex, предназначенная для промышленных помещений с высотой подвеса до 6 м. Имеет матовый рассеиватель, который способствует равномерному светораспределению.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3600 лм
Световая отдача, лм/Вт	95 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Потребляемая мощность, Вт	38 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 В
Частота питающей сети, Гц	50

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -20 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,1 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1252×75×63
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый