

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Prime 30 D120 5000K AN

Артикул: 3703021



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	4300 лм
Световая отдача, лм/Вт	100 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	75
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Потребляемая мощность, Вт	43 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	45–65

Econex Prime – новая серия светодиодных светильников, которая является прямым аналогом люминисцентных ламп. Разработана для освещения промышленных помещений, торговых залов, парковок, складских объектов и пр. В модели предусмотрены возможности диммирования и интеграции в систему управления освещением Econex Smart. Плюс ко всему в данной серии есть модификации светильников с блоком аварийного питания.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -20 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,6 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1274×90×90
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый