

Светильник Econex Prime 20 D120 5000K AN

Артикул: 3702021







Модель	L (mm)	W (mm)	H (mm)	LF (mm)
Econex Prime 20	664	90	90	350
Econex Prime 30	1274	90	90	900
Econex Prime 60	1574	90	90	1200

СЕРИЯ PRIME

Econex Prime - новая серия светодиодных светильников, которая является прямым аналогом люминисцентных ламп. Разработана для освещения промышленных помещений, торговых залов, парковок, складских объектов и пр. В модели предусмотрены возможности диммирования и интеграции в систему управления освещением Econex Smart. Плюс ко всему в данной серии есть модификации светильников с блоком аварийного питания.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	22 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Пусковой ток	0,3 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	2200 лм
Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 75
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -20 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	0,9 кг
Габариты (ДхШхВ)	664x90x90 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Да

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство осветительных приборов