

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Basic Board 20 D60

Артикул: 4402001



Новое поколение бюджетной линейки Econex Basic Board идеально подходит для освещения рекламных щитов, зданий, фасадов и др. различных инфраструктурных объектов. Эффективное решение, которое отвечает всем необходимым требованиям

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	1760 лм
Световая отдача, лм/Вт	88 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	20 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (170–400)
Частота питающей сети, Гц	50–60

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	36
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP67
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -30 до +50

Конструктивные

Масса, кг, не более	0,5 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	141×91×39
Способ установки светильника	Настенный
Цвет корпуса	серый