
Светильник Econex Office 24 295 EcoOpal 4000K

Артикул: 4802404





Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	15 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.97
Пусковой ток	0,18 А
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	1360 лм
Световая отдача светильника	95 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температурный режим при эксплуатации	от +5 до +40 °С
Цвет корпуса	белый
Вес	2,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	295x595x45 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев

СЕРИЯ OFFICE 295

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство осветительных приборов