Светильник Econex Hell 480 D60 70°C 5000K AN

Артикул: 1848002





Напряжение сети	~220 (90-305) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	440 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	70200 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +70 °С
Вес	20,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	385x315x375 мм
Гарантийный срок, месяцев	36 месяцев

СЕРИЯ HELL

Новая серия светильников для горячих цехов Econex Hell с модификациями, предназначенными для работы в помещениях с температурой окружающей среды 70°С и 100°С. Имеет высокую эффективность более 142 лм/Вт, а также различные модификации по мощностному ряду и КСС.

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235

© 2019. Econex, Производство осветительных приборов