

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Kvant 180 D60 5000K AN

Артикул: 3818012



Econex Kvant – новая серия промышленных светильников. Сочетает в себе лаконичный дизайн, высокую эффективность, обширный мощностной ряд и низкую стоимость люмена, все это позволяет обеспечивать различные конфигурации осветительных установок.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	22200 лм
Световая отдача, лм/Вт	140 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	159 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (100–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -60 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	9 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	380×385×215
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый