
Светильник Econex Loft 54 Prism IP54 5000K AN

Артикул: 2705431





Наименование	L, мм
Светильник светодиодный Econex Loft 12	515
Светильник светодиодный Econex Loft 18	515
Светильник светодиодный Econex Loft 24	1015
Светильник светодиодный Econex Loft 36	1015
Светильник светодиодный Econex Loft 54	1515

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	63 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	7560 лм
Световая отдача светильника	120 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 1%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP54
Температурный режим при эксплуатации	от -20 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	3,2 кг
Габариты (ДхШхВ)	1515x85x105 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Да

СЕРИЯ LOFT

Универсальный светодиодный светильник Econex Loft разработан для освещения промышленных помещений, торговых залов, логистрических центров, магазинов, спортивных сооружений и.т.п. Несмотря на небольшой вес и демократичные цены, светильник отличается высокими светотехническими и эксплуатационными показателями, а качественные комплектующие обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКЗИЗИТЫ
ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство осветительных приборов