



Светильник Econex SkyX 240 A 5000K G2 AN

Артикул: 1424073



СЕРИЯ SKYX G2

Новое поколение светильников с аббревиатурой G2 приходит на смену светильникам Econex SkyX. Серия уличных светильников, предназначенная для установки на высокомагистральные опоры. Осветительное устройство имеет высокую эффективность 145 лм/Вт, что позволяет достигать максимальных показателей экономии

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	228 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	36400 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	асимметричная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -60 до +40 °С
Цвет корпуса	черный
Вес	11,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	470x125x315 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Да