

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex SkyX 240 D25 5000K G2 AN

Артикул: 1424069



Серия светильников Econex SkyX G2 предназначена для установки на высокомастовые опоры при освещении больших открытых пространств, территорий аэропортов, морских портов, открытых и крытых спортивных сооружений, транспортных развязок, карьеров ГОК. Осветительное устройство с высокой эффективностью позволяет достигать максимальных показателей экономии.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	32500
Световая отдача, лм/Вт	143
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Концентрированная (К)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	228
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (100–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	11,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	470×125×315
Способ установки светильника	Настенный
Цвет корпуса	черный

