

Светильник Econex SkyX 240 D90 5000K G2

Артикул: 1424051



СЕРИЯ SKYX G2

Новое поколение светильников с аббревиатурой G2 приходит на смену светильникам Econex SkyX. Серия уличных светильников, предназначенная для установки на высокомастовые опоры. Осветительное устройство имеет высокую эффективность 145 лм/Вт, что позволяет достигать максимальных показателей экономии

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	228 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	36400 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	черный
Вес	11,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	470x125x315 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Аварийный блок питания (ЕМ)	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию (ND)	Нет
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI (DALI)	Нет
Управление системой Smart (RF)	Нет