

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex SkyX 360 A 5000K G2 AN

Артикул: 1436073



Серия светильников Econex SkyX G2 предназначена для установки на высокомастовые опоры при освещении больших открытых пространств, территорий аэропортов, морских портов, открытых и крытых спортивных сооружений, транспортных развязок, карьеров ГОК. Осветительное устройство с высокой эффективностью позволяет достигать максимальных показателей экономии.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	54600
Световая отдача, лм/Вт	160
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	асимметричная
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	70
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	342
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	50–60

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ1
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	14,2
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	470×240×315
Способ установки светильника	Настенный
Цвет корпуса	черный

