

Светильник Econex SkyX 360 D25 5000K G2 AN

Артикул: 1436069



SKYX G2

Новое поколение светильников с аббревиатурой G2 приходит на смену светильникам Econex SkyX. Серия уличных светильников, предназначенная для установки на высокомачтовые опоры. Осветительное устройство имеет высокую эффективность 145 лм/Вт, что позволяет достигать максимальных показателей экономии

| | |
|--|-------------------|
| Напряжение сети | ~220 (100-277) В |
| Частота питания | 47-63 Гц |
| Мощность | 342 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 48800 лм |
| Световая отдача светильника | 143 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 70 |
| Тип КСС | концентрированная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | настенный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -40 до +40 °С |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 14,2 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 470x240x315 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| Аварийный блок питания (ЕМ) | Нет |
| Взрывозащита 1ExmIICT6 | Нет |
| Диммирование по расписанию (ND) | Нет |
| Диммирование по протоколу 1-10 В (AN) | Да |
| Диммирование по протоколу DALI (DALI) | Нет |
| Управление системой Smart (RF) | Нет |