

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Universal SL 150 D60 IP65 5000K

Артикул: 3115075



Новая бюджетная линейка серии Universal с уменьшенными габаритными размерами.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	16400 лм
Световая отдача, лм/Вт	133 лм/Вт
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	75
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	123 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (90–305)
Частота питающей сети, Гц	47–63

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	3,6 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1510×65×102
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый