



Светильник Esonex PowerX 240 D60 5000K G2

Артикул: 1924053



СЕРИЯ POWERX G2

Новое поколение светильников с аббревиатурой G2 приходит на смену светильникам Esonex PowerX. Высокоэффективная серия светильников для освещения производственных помещений с высотой подвеса от 8 до 60 метров и тяжелыми условиями эксплуатации, такими как запыленность, влажность, взвешенные агрессивные частицы, повышенная температура и вибрация. Модель обладает высокой эффективностью 147 лм/вт, которая позволит создавать осветительные установки с максимальными показателями энергоэффективности.

Напряжение сети	~220 (100-277) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	228 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.96
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	34000 лм
Световая отдача светильника	149 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -60 до +40 °С
Цвет корпуса	черный
Вес	8,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	420x120x275 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев