Светильник Econex Universal 120 D120 IP65 5000K G2

Артикул: 7012011









	A, мм	B, мм
Universal 20 G2	540	200-300
Universal 40 G2	1040	500-800
Universal 60 G2	1540	750-1300
Universal 80 G2	2040	1000-1800
Universal 120 G2	3040	2x500-900

СЕРИЯ UNIVERSAL G2

Новое поколение линейных универсальных светильников для промышленных, складских, торговых и спортивных объектов. Благодаря эффективности 141 лм/Вт, можно использовать в помещениях с высотой потолков до 8 метров.

Напряжение сети	~220 (198-242) В
Частота питания	50-60 Гц
Мощность	116 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	18510 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -20 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	5,0 кг
Габариты (ДхШхВ)	3040x82x84 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235

© 2019. Econex, Производство осветительных приборов