



Светильник Econex Basic PowerX 80 D90 5000K G2 AN

Артикул: 3508061



СЕРИЯ BASIC POWERX G2

Новое поколение светильников с аббревиатурой G2 приходит на смену светильникам Basic PowerX. Базовая версия светильников для освещения производственных помещений с высотой подвеса до 60 метров, которая разработана специально для тяжелых условий эксплуатации.

Модель обладает высокой эффективностью 145 лм/Вт, которая позволяет создавать осветительные установки с максимальными показателями энергоэффективности.

Напряжение сети	~220 (100-305) В
Частота питания	47-63 Гц
Мощность	78 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	12500 лм
Световая отдача светильника	160 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -60 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	4,9 кг
Габариты (ДхШхВ)	180x112x275 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев
Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)	Да