Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000К 36VAC G2

Артикул: 4602422





Напряжение сети	~36 В
Мощность	20 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток	2500 лм
Световая отдача светильника	125 лм/Вт
Цветовая температура	5000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	глубокая
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температурный режим при эксплуатации	от -40 до +40 °С
Цвет корпуса	серый
Вес	1,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	240x100x100 мм
Гарантийный срок, месяцев	60 месяцев

СЕРИЯ BOARD G2

Новая серия промышленных светильников для вспомогательного освещения. Оптимальное решение для любых типов объектов, где требуется местное локальное освещение

Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235
© 2019. Econex, Производство осветительных приборов