

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000K 36VAC G2

Артикул: 4602422



Серия светильников Econex Board G2 – оптимальное решение для любых типов объектов, где требуется местное локальное освещение: рекламных щитов, фасадов зданий и производственных помещений. Номинальное напряжение питающей сети 220 VAC / 48 VDC / 12 VDC / 36 VAC.

Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	2830
Световая отдача, лм/Вт	129
Цветовая температура, К	5000
Тип кривой силы света (КСС)	Глубокая (Г)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	80
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	5

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	22
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~36 (10–56)
Частота питающей сети, Гц	47–63

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ2
Степень защиты светильника	IP65
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	от -40 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	1,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	288×82×145
Способ установки светильника	Универсальный
Цвет корпуса	серый

