# Светильник Econex Kvant 100 D90 5000K G3 AN

Артикул: 3810021






| | |
|---|---|
| Напряжение сети | ~220 (176-264) В |
| Частота питания | 45-65 Гц |
| Мощность | 104 Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.9 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Тип источника света | СД |
| Световой поток | 17200 лм |
| Световая отдача светильника | 165 лм/Вт |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи | > 70 |
| Тип КСС | косинусная |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Способ установки светильника | универсальный |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим при эксплуатации | от -40 до +40 °С |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Вес | 3,2 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 260x255x200 мм |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 месяцев |
| Диммирование по протоколу 1-10 В (AN) | Да |

## СЕРИЯ KVANT G3

Econex Kvant G3 - новая серия промышленных светильников. Сочетает в себе лаконичный дизайн, высокую эффективностью, обширный мощностной ряд и низкую стоимость люмена, все это позволяет обеспечивать различные конфигурации осветительных установок.


Econex®
светодиодное освещение

ООО «ТД «ЭКОНЕКС»
+7 (800) 500-34-97
+7 (8442) 72-77-72 | Многоканальный
info@econex.ru

АДРЕС
400005, Россия
Волгоград, пр-т Ленина, 92
econex.ru

РЕКВИЗИТЫ
ИНН 3459011235


© 2019. Econex, Производство осветительных приборов