



# Светильник Econex Ray 200 D90 5000K AN

Артикул: 7820022



## СЕРИЯ RAY

Новая серия светильников Econex Ray предназначена для освещения промышленных помещений с высотой подвеса от 5 м. Данная серия обладает высокой эффективностью более 185 лм/Вт и оптимальными КСС, которые позволяют создавать осветительные установки с минимальной стоимостью владения.

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Напряжение сети                        | ~220 (100-277) В |
| Частота питания                        | 50-60 Гц         |
| Мощность                               | 198 Вт           |
| Коэффициент мощности, не менее         | 0.9              |
| Класс защиты от поражения током        | I                |
| Тип источника света                    | СД               |
| Световой поток                         | 36500 лм         |
| Световая отдача светильника            | 185 лм/Вт        |
| Цветовая температура                   | 5000 К           |
| Индекс цветопередачи                   | > 70             |
| Тип КСС                                | косинусная       |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5%         |
| Способ установки светильника           | подвесной        |
| Климатическое исполнение               | УХЛ2             |
| Степень защиты                         | IP65             |
| Температурный режим при эксплуатации   | от -40 до +50 °С |
| Цвет корпуса                           | черный           |
| Вес                                    | 3,5 кг           |
| Габариты (ДхШхВ)                       | Ø340x155 мм      |
| Гарантийный срок, месяцев              | 60 месяцев       |
| Диммирование по протоколу 1-10 В (AN)  | Да               |