

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Office EGr 1215x312 30 Opal 4000K CRI90

Артикул: 1011411899



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3530 лм
Световая отдача, лм/Вт	117 лм/Вт
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1

Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	30 Вт
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~220 (176–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Серия светильников Econex Office EGr создана с заботой о комфорте учащихся: высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К. Светильники предназначены для установки в потолки типа Грильято. Модификация с БАП.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °С	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,8 кг
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1215×312×40
Способ установки светильника	Встраиваемый
Цвет корпуса	белый

