

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Office E 595x595 35 Opal 4000K CRI90 ЕМ

Артикул: 1010110655



Серия светильников Econex Office E создана с заботой о комфорте учащихся: высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

Дополнительно может оснащаться блоком аварийного питания.

### Параметры

#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 4140           |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 118            |
| Цветовая температура, К                             | 4000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 90             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1              |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 35             |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~230 (198–240) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60          |

#### Исполнение

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Блок аварийного питания ЕМ 1ч | Да |
|-------------------------------|----|

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Гарантийный срок, месяцев                                              | 12        |
| Климатическое исполнение<br>светильника                                | УХЛ4      |
| Степень защиты светильника                                             | IP40      |
| Температура окружающей<br>среды при эксплуатации / при<br>хранении, °С | +5 до +40 |

### Конструктивные

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Масса, кг, не более                 | 3,5           |
| Габаритные размеры Д × Ш ×<br>В, мм | 595×595×40    |
| Способ установки<br>светильника     | Универсальный |
| Цвет корпуса                        | белый         |

