

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

Светильник Econex Office EGr 1188x288 30 Opal 4000K CRI90

Артикул: 1011311892



Параметры

Светотехнические

Световой поток, лм	3530
Световая отдача, лм/Вт	117
Цветовая температура, К	4000
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)
Тип источника света	СД
Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее	90
Коэффициент пульсации светового потока, %, не более	1



Электротехнические

Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности, не менее	0.95
Потребляемая мощность, Вт	30
Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В	~230 (198–264)
Частота питающей сети, Гц	50–60

Серию светильников Econex Office EGr характеризуют высокая степень цветопередачи CRI 90 и наиболее комфортная для глаз цветовая температура 4000 К. Предназначены для установки в потолки типа Грильято. Модификация с БАП.

Светильник собран из российских комплектующих, что подтверждено сертификатом СТ-1.

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



Параметры

Эксплуатационные

Гарантийный срок, месяцев	60
Климатическое исполнение светильника	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40
Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C	+5 до +40

Конструктивные

Масса, кг, не более	2,5
Габаритные размеры Д × Ш × В, мм	1188×288×40
Способ установки светильника	Встраиваемый
Цвет корпуса	белый