

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика

## Светильник Econex Office EGr 619x619 35 Prism 4000K CRI90

Артикул: 1011212864



### Параметры



#### Светотехнические

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Световой поток, лм                                  | 4460 лм        |
| Световая отдача, лм/Вт                              | 127 лм/Вт      |
| Цветовая температура, К                             | 4000           |
| Тип кривой силы света (КСС)                         | Косинусная (Д) |
| Тип источника света                                 | СД             |
| Общий индекс цветопередачи, Ra, не менее            | 90             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 1              |

#### Электротехнические

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности, не менее                          | 0.95           |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 35 Вт          |
| Номинальное напряжение (диапазон рабочих напряжений), В | ~220 (176–264) |
| Частота питающей сети, Гц                               | 50–60          |

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления освещением с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика



## Параметры

### Эксплуатационные

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Гарантийный срок, месяцев                                        | 60        |
| Климатическое исполнение светильника                             | УХЛ4      |
| Степень защиты светильника                                       | IP40      |
| Температура окружающей среды при эксплуатации / при хранении, °C | +5 до +40 |

### Конструктивные

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Масса, кг, не более              | 2,8 кг       |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм | 619×619×40   |
| Способ установки светильника     | Встраиваемый |
| Цвет корпуса                     | белый        |