

Светильник Econex Arctic 10 Opal 4000K G2 EM

Артикул: 1014613116



Светильники серии Econex Arctic G2 применяются для освещения промышленных помещений, складских и логистических комплексов. Высота установки – до 8 метров. Модели выпускаются: в базовом исполнении, с блоком аварийного питания (БАП), рассчитанным на работу в течении 1 часа (EM) в аварийном режиме и со встроенным микроволновым датчиком движения (sensor).

Микроволновый датчик реагирует на движение в зоне действия сенсора и учитывает уровень окружающей освещенности, позволяя дополнительно экономить электроэнергию. Подключение светильников с датчиком подразумевает два варианта схем

Напряжение сети	~220 (198-240) В
Частота питания	50 Гц
Мощность	9 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	1440 лм
Световая отдача	160 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 80
Тип КСС	косинусная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ2
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -10°C до +40 °C
Цвет корпуса	серый
Масса, не более	2,5 кг
Габариты (ДхШхВ)	670х90х100 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания EM 1ч	Да
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет

подключения: индивидуальное или управление группой светильников одним главным светильником с встроенным датчиком (тупиковая и транзитная схемы подключения).

Светильники Econex Arctic G2 подходят для монтажа на любые ровные поверхности из негорючих материалов, на металлические конструкции и подвесные системы.