

Светильник Econex Kvant 180 D20 4000K G3 BP

Артикул: 991962



Серия промышленных светильников Econex Kvant G3 BP сочетает в себе лаконичный дизайн, высокую эффективность, обширный мощностной ряд и низкую стоимость люмена. Все это позволяет обеспечивать различные конфигурации осветительных установок.

Напряжение сети	~220 (176-264) В
Частота питания	45-65 Гц
Мощность	180 Вт
Коэффициент мощности, не менее	0.9
Класс защиты от поражения током	I
Тип источника света	СД
Световой поток, лм	25200 лм
Световая отдача	140 лм/Вт
Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи	> 70
Тип КСС	концентрированная
Коэффициент пульсации светового потока	менее 5%
Способ установки светильника	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40°C до +40°C
Цвет корпуса	серебристый
Масса, не более	5,8 кг
Габариты (ДхШхВ)	520x290x330 мм
Гарантийный срок, месяцев	60
Блок аварийного питания ЕМ 1ч	Нет
Взрывозащита 1ExmIICT6	Нет
Диммирование по расписанию ND	Нет
Диммирование по протоколу 0-10 V (AN)	Нет
Диммирование по протоколу DALI	Нет